

# LED 监控补光灯规格书

BOY-CXBG-CL-48B



## ● 应用范围：

BOY-CXBG-CL-48B LED 常亮补光灯应用于电子警察、治安卡口、平安城市、天网项目、雪亮工程、道路监控、道路黑烟系统、小区监控、厂矿、油田、监狱、边防等摄像机夜视监控提供辅助照明，解决摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象，还原摄像机高逼真色彩夜视监控，保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像。

## ● 产品概述：

LED 补光灯是一款轻巧，便于安装的夜视监控补光灯。提供 100 米范围内的白光夜视效果，具有不同角度的光束投射模式，采用进口大功率（点阵式）LED 光源，由专用恒流恒压驱动电路，配合二次光学角度设计而成，能够有效解决传统 LED 照射距离近、寿命短等缺点。

## ● 产品特点：

- 保证摄像机夜间能获得良好的夜视图像，降低网络宽带要求，减少成像滞后和帧丢失
- 功耗低，效率高，寿命长
- 良好的防水，防尘功能，能适应长时间户外工作的要求，适合潮湿多雨环境下安装使用

## ● 技术参数：

产品型号：BOY-CXBG-CL-48B

灯珠数量：原装进口灯珠 48 颗

产品功率：60w

色温：5500k-6500k 正白（可选冷白、暖白）

控制：光敏控制/常亮（可选）

流明值：6600lm

照射距离：1 米-100 米（根据透镜角度而定）

透镜角度：15° / 30° / 45° / 60° / 90°（可选）

工作电压：AC 100V~265V / DC12V / 24V / 50~60HZ

工作温度：-35℃~80℃，工作湿度 10%~90%

防护等级：外壳防护等级 IP66

外壳材质：压铸铝+钢化玻璃

重量：产品净重 3.0Kg

包装：瓦楞纸箱+珍珠棉

外型尺寸：L288\*W252\*H170mm

适用范围：适用于电子警察，卡口、雪亮工程、道路违章、黑烟抓拍视频录像与抓拍应用

### 安装注意事项：

1. 补光灯自带 U 型支架需要另购抱箍或者万向节安装支架，参照下图进行安装；
2. 于摄像机间隔 40cm-100cm，调整补光灯投射方向与摄像机镜头拍摄图像方向一致。

安装示意图



横杆安装



立杆安装



(需另购)

包箱B-01

● 安装示意图:

● 现场案例图:

